

構造物のグレードアップに欠かせない異形鉄筋“佐竹”の自信作!!



佐竹の異形鉄筋製品

スパイラルフープ

SPIRAL-HOOP

施工規準

- (1)末端は1.5巻以上の添巻きをし、6d以上の余長をもつ曲げ角135°のフックをつける。
- (2)重ね継手は、重ね長さ50d以上、かつ30cm以上とし、12d以上の余長をもつ曲げ角90°のフックをつける。
- (3)重ね継手以外の接合方法による継手は、特記および設計図による。

【特長】

① 施工精度の向上

配筋時およびコンクリート打設時の配筋の乱れがなく、施工精度が向上します。

② 工期の短縮

熟練工(鉄筋工)を必要とせず、加工配筋の省力化が計れますので、工期短縮が可能です。

③ 耐震強化

構造物の耐震性能の向上、施工管理の面などの有効性が認められ、あらゆるコンクリート構造物にご使用いただけます。

■ 製品寸法

(単位：mm)

線径	角形(長方形の寸法は1:2.5以下とします。)	円形
D 10	320×320 700×700	350φ以上
D 13	320×320 1,440×1,440	400φ以上
D 16	350×350 1,440×1,440	

代理店

製造・販売元

佐竹鉄工株式会社

岐阜県養老郡養老町蛇持225
TEL(0584)32-0546 FAX(0584)32-1656